

<b>APRILIA RS4 50 – Technische Daten</b>	
Motortyp	Einzylinder-Zweitakter, flüssigkeitsgekühlt
Bohrung und Hub	39,86 x 40 mm
Hubraum	49,9 cm <sup>3</sup>
Verdichtungsverhältnis	11,5:1
Leistung	4.7 kW (6.4 PS) bei 9'000 U/min
Vergaser	Dell'Orto PHVA – 17.5
Zündung	Elektronische C.D.I.
Anlasser	Elektrostarter
Batterie	12V – 6Ah
Schmierung	Automatische Beimischung
Getriebe	6 Gänge, I 11/34, II 15/30, III 18/27, IV 20/24, V 22/23, VI 23/22
Primärtrieb	Zahnräder, 21/78
Sekundärtrieb	Kette, 11/53
Kupplung	Mehrscheiben-Kupplung
Rahmen	Brückenrahmen aus Aluminium
Vorderradaufhängung	41 mm Upside-Down-Gabel, Federweg 110 mm
Hinterradaufhängung	Asymmetrische Monoshock-Schwinge, Federweg 130 mm
Bremsen	vorne: 300 mm Scheibe aus rostfreiem Stahl, radiale Vierkolben-Zange hinten: 218 mm Scheibe aus rostfreiem Stahl, radiale Einkolbenzange
Felgen	aus Leichtmetall mit 6 Doppelspeichen, Dichtprofil für schlauchlose Reifen; vorne: 2.75 x 17"; hinten: 3.50 x 17"
Reifen	Vorne: 110/80 - 17", hinten: 130/70 - 17"
Abmessungen	Länge über alles 1953 mm Breite über alles 740 mm Max. Höhe 1'138 mm Sattelhöhe 820 mm Radstand 1'350 mm
Gewicht	132 kg (fahrfertig)
Treibstofftank-Inhalt	14,5 Liter